



Catalogo prodotti

Product catalog
Catalogue produits
Produkt-Katalog
Catálogo de productos

ECP20/27/35/45/54/75/105/135/155

Produttore di ghiaccio cubetto pieno / Sistema spruzzo

Full ice cube makers / Spray system - Machine à glaçons compact / Système à projection d'eau
Kompakt Eiswürfelbereiter / Spritzsystem - Máquina de hielo a cubito compacto / Sistema por pulverización



22 gr

ECP20 - ECP27
ECP35 - ECP45
ECP54 - ECP75
ECP105



18 gr

ECP135 - ECP155

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modèle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ECP20	ECP27	ECP35	ECP45	ECP54	ECP75	ECP105	ECP135	ECP155
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	23	29	35	45	54	77	105	130	155
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	6	6	13	13	25	30	45	65	65
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	32-37	33-38	41-48	41-48	52-59	62-70	133-143	113-133	118-138
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	350	350	410	450	500	700	850	1050	1400
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswürfel Typ Tipo de cubito	22gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 3,2 W 14	A 3 W 14	A 3,2 W 15	A 3,5 W 15	A 3 W 14	A 2,8 W 14	A 3 W 13,5	A 2,8 W 15,3	A 2,6 W 13
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm									
L / W / L / B / A	375	375	440	440	520	650	930	840	840
P / D / P / T / P	487	487	606	606	647	645	565	740	740
H / H / H / H / H	595	595	710	710	845	875	1050	1075	1075
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+65	+65	+65	+110	+110	+110	+110	+110


Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

ECPM 150/300

Produttore di ghiaccio cubetto pieno / Sistema spruzzo

Full ice cube makers / Spray system - Machine à glaçons compact / Système à projection d'eau
Kompakt Eiswürfelbereiter / Spritzsystem - Máquina de hielo a cubito compacto / Sistema por pulverización



18 gr

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ECPM150	ECPM300
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	155	300
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	BP240 BX200 BX350	BX350
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	118-128	152-178
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	1400	2600
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswürfel Typ Tipo de cubito	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 2,6 W 13	A 2,6 W 14,3
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm/ Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm		
L / W / L / B / A	862	1250
P / D / P / T / P	555	580
H / H / H / H / H	720	848
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar

220 - 240 V ~ 50Hz

EC18/25/30/40/60/80/130

Produttore di ghiaccio cubetto cavo / Sistema palette

Ice cube maker / Paddle system - Machine à glaçons / Système à doigts
Eiswürfelfbereiter / Paddlesystem - Máquina de hielo a cubitos / Sistema de paleta



20 gr

Modello con condensazione ad aria/acqua
Air/water cooled model
Modèle refroidi par air/eau
Modelle luft/wasser gekühlt
Modelo con condensación de aire/agua

EC18 EC25 EC30 EC40 EC60 EC80 EC130

Produzione nelle 24 ore sino a kg
Ice output per 24 hours till kg
Production dans le 24 heures jusqu'à kg
Tagesleistung bis kg
Producción en las 24 horas hasta a kg

22 27 35 45 55 80 100

Capacità contenitore kg
Storage bin capacity kg
Capacité de stockage kg
Kapazität des Behälters kg
Capacidad de contenedor kg

4,5 6,5 13 13 20 30 55

Refrigerante
Refrigerant
Réfrigérant
Kältemittel
Refrigerante

R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a

Peso netto kg - Peso lordo kg
Net weight kg - Gross weight kg
Poids net kg - Poids brut kg
Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg
Peso neto kg - Peso bruto kg

31-35 34-39 41-48 41-48 52-59 63-71 135-145

Potenza assorbita Watt
Power consumption Watt
Consommation Watt
Stromverbrauch Watt
Consumo de energia Watt

280 300 310 330 500 800 950

Consumo acqua l/kg
Water consumption l/kg
Consommation d'eau l/kg
Wasserbrauch l/kg
Consumo de agua l/kg

A 3,6 A 3,3 A 3,4 A 3,3 A 3,7 A 3,4 A 3,5
W 16 W 15 W 14 W 15 W 15,5 W 16,4 W 10

Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm/ Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm

L / W / L / B / A

370 420 420 420 500 630 930

P / D / P / T / P

485 515 615 615 610 655 565

H / H / H / H / H

605 620 680 680 760 910 1050

H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata

+65 +65 +65 +65 +110 +110 +110


Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

EFM 200/500

Produttore di ghiaccio cubetto piatto / Evaporatore verticale

Flat ice cube makers / Vertical evaporator - Machine à glaçons plat / Evaporateur vertical
Flach Eiswürfelbereiter / vertikal Evaporator - Máquina de hielo a cubito plano / Evaporador vertical



7 gr

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	EFM200	EFM500
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	200	400
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	BP240 BX200 BX350 ROLB2	BP240 BX200 BX350 ROLB2
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	90-101	113-124
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	1600	3000
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswürfel Typ Tipo de cubito	7gr	7gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 2,4 W 13	A 1,8 W 13
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm/ Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm		
L / W / L / B / A	770	770
P / D / P / T / P	550	550
H / H / H / H / H	805	805
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar

220 - 240 V ~ 50Hz

ES60/102/150/155

Produttore di ghiaccio granulare

Iceflakers - Machine à paillettes - Flockeneisbereiter - Máquinas de hielo triturado



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ES60	ES102	ES150	ES155
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	60	100	150	150
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	10	20	40	55
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	56-64	59-67	85-95	87-98
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	420	550	650	650
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 5,3	A 1 W 6,3	A 1 W 6,4	A 1 W 6,4
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm				
L / W / L / B / A	450	496	741	741
P / D / P / T / P	620	660	678	678
H / H / H / H / H	680	685	925	1015
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+110	+110	+110

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar

220 - 240 V ~ 50Hz

ESM160/280/510/1000

Produttore di ghiaccio granulare

Iceflakers - Machine à paillettes - Flockeneisbereiter - Máquinas de hielo triturado



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ESM160	ESM280	ESM510	ESM1000
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	160	280	510	1000
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilizable	BP240 BX110 BX200 ROLB1	BP240 BX110 BX200 BX350 ROLB1 ROLB2	BP240 BX110 BX200 BX350 BX550 ROLB1 ROLB2 ROLB3	BX550 ROLB3
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	63-74	83-93	102-113	172-195
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	650	1050	1700	3200
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 5,5	A 1 W 5,2	A 1 W 5,8	A 1 W 5,3
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm				
L / W / L / B / A	560	560	560	934
P / D / P / T / P	569	569	569	684
H / H / H / H / H	600	695	695	700
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard
Standard-Anschlußspannung - Voltage estándar
ESM160-280-510 220 - 240 V ~ 50Hz
ESM1000 400 - 415 V 3N ~ 50Hz

EN 50-85-140 / ENM 140-250-450

Produttore di ghiaccio nugget

Nuggets ice makers - Machine à nuggets
Nuggets Eiswürfelbereiter - Máquina de hielo a nuggets



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	EN 50	EN 85	EN 140	ENM 140	ENM 250	ENM450
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	55	85	140	140	240	440
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	10	20	50	-	-	-
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	-	-	-	BP240 BX110 BX200 ROLB1	BP240 BX110 BX200 BX350 ROLB1 ROLB2	BP240 BX110 BX200 BX350 BX550 ROLB1 ROLB2 ROLB3
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	56-64	59-67	94-105	63-74	83-93	102-113
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	420	550	650	650	1050	1700
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 5,3	A 1 W 6,3	A 1 W 6,4	A 1 W 5,5	A 1 W 5,2	A 1 W 5,8
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm						
L / W / L / B / A	450	500	738	560	560	560
P / D / P / T / P	620	660	690	569	569	569
H / H / H / H / H	680	690	1020	600	695	695
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+110	+110	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

ESP250-ESP400-ESP600-ESP900-ESP1500-ESP2000A

Produttore di ghiaccio in scaglie piatte

Scale icemakers - Machine a glaçe en ecailles
Scherbeneisbereiter - Máquinas de hielo en escamas



Modello con condensazione ad aria/acqua.

Air/water cooled model

Modèle refroidi par air/eau

Modelle luft/wasser gekühlt

Modelo con condensación de aire/agua

ESP250 ESP400 ESP600 ESP900 ESP1500 ESP2000A

Produzione nelle 24 ore sino a kg

Ice output per 24 hours till kg

Production dans le 24 heures jusqu'à kg

Tagesleistung bis kg

Producción en las 24 horas hasta a kg

250 400 620 900 1500 2200

Bin utilizzabile

Usable bin

Bac de stockage utilisable

Benutzbar bin

Bin utilizable

BX200 BX350 BX350 BX550 BX550 BX550
BX350 BX550 ROLB3 ROLB3

-

Refrigerante

Refrigerant

Réfrigérant

Kältemittel

Refrigerante

R404a R404a R404a R404a R404a R404a

Peso netto kg - Peso lordo kg

Net weight kg - Gross weight kg

Poids net kg - Poids brut kg

Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg

Peso neto kg - Peso bruto kg

100-120 137-152 151-166 241-262 306-342 520-570

Potenza assorbita Watt

Power consumption Watt

Consommation Watt

Stromverbrauch Watt

Consumo de energia Watt

1700 2100 3000 4600 6000 7000

Consumo acqua l/kg

Water consumption l/kg

Consommation d'eau l/kg

Wasserbrauch l/kg

Consumo de agua l/kg

A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

W 7,5 W 7,5 W 7,4 W 6,9 W 7 -

Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm

L / W / L / B / A

870 900 900 1107 1107 1062

P / D / P / T / P

550 588 588 700 700 832

H / H / H / H / H

600 705 705 880 970 1423

H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata

- - - - -

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar

ESP250 - ESP400

220 - 240 V ~ 50Hz

ESP600 - ESP900 - ESP1500 - ESP2000A

400 - 415 V 3N ~ 50Hz

ESP400^{SPLIT} - ESP600^{SPLIT} - ESP900^{SPLIT} - ESP1500^{SPLIT}

Produttore di ghiaccio in scaglie piatte

Scale icemakers - Machine a glace en ecailles
Scherbeneisbereiter - Máquinas de hielo en escamas



Modello Model Modèle Modelle Modelo	ESP400 Split	ESP600 Split	ESP900 Split	ESP1500 Split
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	400	620	900	1500
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilizable	BX350 BX550 ROLB2	BX350 BX550 ROLB2 ROLB3	BX550 ROLB3	BX550 ROLB3
Refrigerante utilizzabile Usable refrigerant Réfrigérant utilisable Benutzbar Kältemittel Refrigerante utilizable	R404a R507	R404a R507	R404a R507	R404a R507
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	66-82	73-89	138-153	144-160
Potenza frigorifera - evap. temp. Cooling power - evap. temp. Capacité de refroidissement - temp. d'évap. Kühlleistung - Verdampfungstemperatur Capacidad de refrigeración - temp. de evap.	2200 W -23°C	3500 W -22°C	5000 W -23°C	8550 W -24°C
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	180	180	180	180
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm				
L / W / L / B / A	495	495	604	604
P / D / P / T / P	588	588	700	700
H / H / H / H / H	705	705	880	970
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

BIN - ROL BIN

Contenitori ghiaccio

Storage bins - Bacs de stockage
Eisbehälter - Contenedores de hielo



Modello Model Modèle Modelle Modelo	BP240	BX110	BX200	BX350	BX550	ROLB1	ROLB2	ROLB3
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	240	100	200	350	550	-	-	-
Capacità carrello kg Truck capacity kg Capacité du Chariot kg Truck Kapazitätkg Capacidad del carro kg	-	-	-	-	-	108	108x2	108x2
Capacità riserva kg Reserve capacity kg Capacité de réserve kg Reservekapazität kg Capacidad de reserva kg	-	-	-	-	-	17	50	300
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	64-79	53-65	74-93	105-126	163-177	64-80	135-170	204-307
Struttura Structure Structure Struktur - Estructura	Polietilene	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
Carrelli Trucks Chariots Trucks Carros	-	-	-	-	-	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Dimensioni senza imballo mm / Dimensions without packing mm / Dimensions sans l'emballage mm / Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones sin embalaje mm								
L / W / L / B / A P / D / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	942 795 1053 +100	560 815 1000 +100	870 790 1000 +100	1250 790 1000 +100	1110 790 1060 1915 -	795 1060 1284 -	1560 1060 1484 -	1560 1330 1780 -



Abbinamento contenitori - Coupling storage bins - Combinaison bacs de stockage - Kombination Behälter - Acoplamiento contenedor	BP240	BX110	BX200	BX350	BX550	ROLB1	ROLB2	ROLB3
ECPM150	●	-	●	●	-	-	-	-
ECPM300	-	-	-	●	-	-	-	-
EFM200	●	-	●	●	-	-	●	-
EFM500	●	-	●	●	-	-	●	-
ESM160 - ENM140	●	●	●	-	-	●	-	-
ESM280 - ENM250	●	●	●	●	-	●	●	-
ESM510 - ENM450	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM1000	-	-	-	-	●	-	-	●
ESP250	-	-	●	●	-	-	-	-
ESP400 - SPLIT	-	-	-	●	●	-	●	-
ESP600 - SPLIT	-	-	-	●	●	-	●	●
ESP900 - SPLIT	-	-	-	-	●	-	-	●
ESP1500 - SPLIT	-	-	-	-	●	-	-	●

- Voltaggio standard 220 - 240 V~50Hz.
Voltaggi speciali a richiesta.
- La produzioni sono date a temperatura ambiente 21°C e temperatura acqua 15°C.



- Standard voltage 220 - 240 V~50Hz
Special voltages upon request.
- Ice production is calculated at ambient temperature 21°C and water temperature 15°C.
- Voltage standard 220 - 240 V~50Hz.
Voltages speciaux sur demande.
- La production est calculée avec une temperature ambient de 21°C et une temperature d'arrivée eau 15°C.
- Standard-Anschlußspannung 220 - 240 V~50Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
- Die angegebene Eisproduktion vestehe sich bei einer Umgebungstemperatur von 21°C und einer Wasserzulauftemperatur von 15°C.
- Voltaje estándar 220 - 240 V~50Hz.
Voltaje especiales bajo pedido.
- La producción de hielo se calcula con temperatura ambiente de 21°C y temperatura de entrada de agua de 15°C.

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION CONDITIONS
CONDITIONS D'INSTALLATION - EINBAUBEDINGUNGEN - CONDICIONES DE INSTALACIÓN



Minimum	+10° C	+3° C	-10%	1bar(14psi)
Maximum	+43° C	+32° C	+10%	6bar (84psi)



Brice Italia Srl

Via Dell'Industria, 8 - 20020 Villa Cortese (MI) Italy
Tel. +39 02 9372633 r.a. - Fax +39 02 9370795
info@briceitalia.com - www.briceitalia.com